XPL-20



产品用途

XPL-20 偏光显微镜是利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的必备仪器。它在医学上有广泛的用途,如观察齿、骨、头发及活细胞等的结晶内含物、神经纤维、动物肌肉、植物纤维等的结构细节,分析变性过程。也可以观察无机化学中各种盐类的结晶状况在自然光看不到的精细结构。主要应用于教学和实验室。

产品规格

规格参数				
光路系统	有限远 160mm 机械筒长			
	单目头、30°倾斜			
观察头	铰链式双目头、30°倾斜、视度可调			
	三日			
目镜	WF10X(18mm)			
	倍率	数值孔径(N.A.)	工作距离(W.D.)	
	4×	0.1	37.4	
消色差物镜	10×	0.25	6.6	
	40×(S)	0.65	0.64	
	100×(oil)	1.25	0.19	
放大倍数	40×-1000×			
物镜转轮	四孔内向物镜转换器			
载物台	360°旋转式载物台(直径: 120mm)			
油作机物	粗、微动同轴调焦机构,带锁紧和限位装置			
调焦机构	微动格值 0.002mm、调焦范围 30mm			
简易偏光装置	可 360			
照明系统	阿贝聚光镜: NA.1.25 可上下升降/带可变孔径光栏和滤色片托架			
	6V/20W 卤素灯,亮度可调			
可升级配件	目镜:WF16×(11mm)/10×分化目镜			



双层机械移动式载物台附加 (100mm) 旋转式载物台(尺寸:	
135mmX125mm 移动范围:75mmX35mm)	
PUDA 高像素数码成像系统	
颗粒分析统计软件	

注解: 为标配、 为可升级配件

仪器成套性

仪器成套性						
仪器主机 1 台	物镜转轮1个	旋转载物台1个	香柏油1瓶	备用保险丝1只		
目镜筒1组	物镜 4 只	工件压簧片 1 组	国标电源线 1 根	仪器防尘罩 1 个		
目镜2只	测微尺 0 只	滤色片 2 片	备用灯泡1只	随机文件档案 1 套		

特别声明:

- · 普丹会尽全力为您提供准确、全面的信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。
- ·产品图片仅供参考,请以销售实物为准。
- ·以上内容如有变动,恕不另行通知。